

GANT G-TEK® POLYESTER TRICOTÉ SANS COUTURE ET ENDUCTION POLYURÉTHANE LISSE SUR LA PAUME ET LES DOIGTS

- La construction en polyester tricoté sans couture offre confort, dextérité et respirabilité
- L'enduit en polyuréthane (PU) sur la paume et le bout des doigts offre une excellente résistance à l'abrasion, la perforation, et sensibilité tactile
- Dos aéré pour faciliter la transpiration
- Doigts préformés ergonomiques
- Le poignet de tricot aide à empêcher la saleté et les débris de s'introduire dans le gant
- Emballé par paire pour faciliter la distribution

APPLICATIONS

- Assemblage électronique et informatique
- Contrôle qualité
- Inspection
- Assemblages travaux de précision

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Il est conseillé de nettoyer les gants dans une eau tempérée d'une température maximale de 40°C. Un détergent non ionique doux devrait être utilisé. Un temps de séchage de 5-10 minutes devrait être employé. Séchage en machine à basse température - température maximale de 140°F (60°C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Support Polyester / Enduction Polyuréthane Lisse sur paume et doigts
CONSTRUCTION	Tricot sans couture
COULEUR	Support: ■ Noir / Enduction: ■ Noir
STYLE POIGNET	Poignet tricot
TAILLES	6 -11
EMBALLAGE	Polybag Individuel, Paquet de 12, Carton de 120
COO	Chine

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCES

EN388: 3131X							
ABRASION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (2003)	0	1	2	3	4	5	-
DÉCHIRURE	0	1	2	3	4	-	-
PERFORATION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (ISO 13997)	A	B	C	D	E	F	X




DIMENSIONS (cm)

	6	7	8	9	10	11
A	21.5	23	24	25	26	27
B	9	9.2	9.5	9.8	10.2	11
H	■ Violet	■ Rouge	■ Jaune	■ Marron	■ Noir	■ Bleu

en stock

en stock

en stock



Tarif

19.90€ HT

le lot de 12 paires par taille